

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN

Se colocan sobre contrapiso común utilizando mezcla de Arena–Cemento–Cal Milagro (3-1-1) Distribuir la mezcla en la superficie (2cm aprox. de espesor) y cortar con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas.

Pintar los bordes de la contra-cara de la placa, dejando sin pintar en centro, con una lechinada preparada con 2 partes de cemento y 1 parte de agua y colocar inmediatamente antes de que seque.

Colocar la placa pintada sobre la mezcla y llevar a nivel con golpes suaves para que se adhiera bien a la mezcla

2. TOMADO DE JUNTAS

Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar limpia.

Utilizar un recipiente con vertedor adecuado para concentrar el escurrimiento en la junta, evitando en lo posible desparramar material en los costados. Asegurarse de que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.

Se recomienda espolvorear arena fina seca sobre el total de la superficie y luego proceder a la limpieza con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina, que una vez seca serán difíciles de remover.

3. JUNTAS DE DILATACIÓN

Para absorber las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente es necesario dejar juntas de dilatación. El ancho de las mismas debe ser de 8 a 10mm. Para la colocación de vereda realice juntas de dilatación en el sentido longitudinal cada 3m aprox. y en el otro sentido, debe dejarse entre el cordón y la verja, cerco o muro de edificación.

4. MANTENIMIENTO

Para realzar las características de las placas y protegerlas, recomendamos la utilización de curador en el caso de losetas rústicas y cera para la línea de granito pulido

NOTA: Para la fabricación de las losetas se utilizan materias primas naturales y cemento, por lo cual, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo la uniformidad del color.